



FLOCCULANTE IN POLVERE

ECOFLOC CP201

ECOFLOC CP201 è una poliacrilamide anionica solubile in acqua idonea all'impiego nei processi di chiariflocculazione delle acque.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto	Polvere granulare bianca
Peso Molecolare	20 ML uma
Carica	60 - 70 % Cationicità
Solubilità in acqua	Solubile
Granulometria	100 % inferiore a 1,5 mm
Densità	0,7 - 0,8 Kg/lt

IMPIEGO

Il prodotto deve essere disciolto in acqua a concentrazione 1÷3‰ (es 3 gr in un lt di acqua).

Le soluzioni di prodotto sono stabili per alcuni giorni.

I dosaggi variano a seconda dell'applicazione da 1 a 30 ppm in chiariflocculazione in abbinamento con i classici flocculanti inorganici ed organici e da 1 a 100 ppm per disidratazione fanghi.

MANIPOLAZIONE

Il prodotto è stabile per periodi superiori ad un anno. Utilizzare per le soluzioni materiali plastici o acciaio inox. Le soluzioni di prodotto sono molto scivolose.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto non è tossico ma può causare deboli irritazioni a occhi e pelle, pertanto adottare per la sua manipolazione le precauzioni suggerite per i prodotti chimici in polvere. È consigliabile osservare scrupolosamente le indicazioni contenute nella MSDS.

SEDE LEGALE

CORSO VINZAGLIO 2
10121 TORINO (TO)
PEC: GREENECOWASTEWATER@PEC.IT

SEDE OPERATIVA

VIA G. DI VITTORIO, 9
15076 OVADA (AL)
P.IVA E C.F.: 02596170064